

## Bolzenanker BZ3

### Auszug aus den Anwendungsbedingungen der Bewertung ETA-20/0611

Zulässige Lasten ohne Einfluss von Achs- und Randabständen. Gesamtsicherheitsbeiwert nach ETAG 001 berücksichtigt ( $\gamma_M$  und  $\gamma_F$ ).

Lasten und Kennwerte				M8			M10			M12			M16		
Mindestverankerungstiefe <sup>1)</sup> $h_{ef,min}$			[mm]	35			40			50			65		
Standardverankerungstiefe $h_{ef,std}$			[mm]		45			60			70			85	
Maximale Verankerungstiefe $h_{ef,max}$			[mm]			90			100			125			160
gerissener Beton															
Zulässige Zuglast	C20/25	zul. N.	[kN]	3,5	4,5	4,5	4,3	7,1	7,1	6,1	10,0	10,5	9,0	13,4	14,3
	C25/30	zul. N.	[kN]	3,9	5,0	5,0	4,8	7,6	7,6	6,6	11,0	11,7	9,8	14,7	15,4
	C30/37	zul. N.	[kN]	4,3	5,4	5,4	5,3	8,0	8,0	7,4	12,2	12,8	10,9	16,3	16,4
	C40/50	zul. N.	[kN]	5,0	6,1	6,1	6,1	8,6	8,6	8,6	14,2	14,8	12,7	18,1	18,1
	C50/60	zul. N.	[kN]	5,5	6,8	6,8	6,7	9,1	9,1	9,4	15,6	16,6	13,9	19,5	19,5
ungerissener Beton															
Zulässige Zuglast <sup>1)</sup>	C20/25	zul. N.	[kN]	5,0	6,7	6,7	6,1	11,2	11,4	8,5	14,1	14,3	12,6	18,8	23,8
	C25/30	zul. N.	[kN]	5,5	7,4	7,4	6,7	12,2	12,6	9,3	15,4	16,0	13,8	20,6	24,9
	C30/37	zul. N.	[kN]	6,1	8,1	8,1	7,4	13,6	13,7	10,3	17,1	17,5	15,3	22,9	25,9
	C40/50	zul. N.	[kN]	7,0	9,4	9,4	8,6	14,5	14,5	12,0	19,9	20,2	17,8	26,7	27,4
	C50/60	zul. N.	[kN]	7,7	9,4	9,4	9,4	14,5	14,5	13,2	21,4	21,4	19,5	28,7	28,7
gerissener Beton															
Zulässige Querlast	C20/25	zul. N.	[kN]	9,0	9,0	9,0	15,3	15,3	15,3	21,9	21,9	21,9	34,3	34,3	34,3
	≥ C25/30	zul. N.	[kN]	9,0	9,0	9,0	15,3	15,3	15,3	21,9	21,9	21,9	34,3	34,3	34,3
ungerissener Beton															
Zulässige Querlast	C25/30	zul. N.	[kN]	9,0	9,0	9,0	15,3	15,3	15,3	21,9	21,9	21,9	34,3	34,3	34,3
	C30/37	zul. N.	[kN]	9,0	9,0	9,0	15,3	15,3	15,3	21,9	21,9	21,9	34,3	34,3	34,3
ungerissener Beton															
Zulässiges Biegemoment		zul. M	[Nm]	17,1	17,1	17,1	34,3	34,3	34,3	60	60	60	137,1	137,1	137,1

## Anker und Kleinteile

Achs- und Randabstände <sup>2)</sup>														
Verankerungstiefe	$h_{ef}$	[mm]	35	45	90	40	60	100	50	70	125	65	85	160
Minimale Bauteildicke	$h_{min}$	[mm]	80	80	135	80	90	150	100	105	187,5	120	127,5	240
Minimaler Achsabstand	$s_{min}$	[mm]	35	35	35	40	40	40	50	50	50	65	65	65
Minimaler Randabstand	$c_{min}$	[mm]	40	40	40	45	45	45	55	55	55	65	65	65
Motagedaten														
Bohrlochdurchmesser	$d_0$	[mm]	8	8	8	10	10	10	12	12	12	16	16	16
Durchgangsloch in Anbauteil	$d_f \leq$	[mm]	9	9	9	12	12	12	14	14	14	18	18	18
Bohrlochtiefe bei Verankerungstiefe $h_{ef}$	$h_1$	[mm]	45	55	100	51	71	111	63	83	138	82	102	177
	$h_1$ bei $h_{ef}$	[mm]		$h_{ef} + 10$			$h_{ef} + 11$			$h_{ef} + 13$		$h_{ef} + 17$		
Drehmoment beim Verankern	$T_{inst}$	[Nm]	15	15	15	40	40	40	60	60	60	110	110	110
Schlüsselweite	SW	[mm]	13	13	13	17	17	17	19	19	19	24	24	24
Höhe der Sechskantmutter		[mm]	6,5	6,5	6,5	8,0	8,0	8,0	10,0	10,0	10,0	13,0	13,0	13,0
Höhe x Außendurchmesser der Unterlegscheibe		[mm]	1,6 x 16	1,6 x 16	1,6 x 16	2,0 x 20	2,0 x 20	2,0 x 20	2,5 x 24	2,5 x 24	2,5 x 24	3 x 30	3 x 30	3 x 30

<sup>1)</sup> Befestigungen mit Verankerungstiefen  $h_{ef} < 40\text{mm}$  sind auf die Verwendung statisch unbestimmter Bauteile unter Innenraumbedingungen beschränkt

<sup>2)</sup> Bei Dübelgruppen und randnahen Verankerungen können die Mindestwerte von Bauteildicke, Achs- und Randabstand nicht gleichzeitig angesetzt werden, sondern sind gemäß ETA-20/0611 Tabelle B2 zu ermitteln.

## Anker und Kleinteile

Zulässige Brandlasten				R 30 (30 min)	R 60 (60 min)	R 90 (90 min)	R 120 (120 min)
ETA-20/0611	M8	$h_{ef,min}$	[kN]	1,20	1,00	0,70	0,60
	M8	$h_{ef,std}$	[kN]	1,20	1,00	0,70	0,60
	M8	$h_{ef,max}$	[kN]	1,20	1,00	0,70	0,60
	M10	$h_{ef,min}$	[kN]	1,82	1,82	1,30	1,00
	M10	$h_{ef,std}$	[kN]	2,60	1,90	1,30	1,00
	M10	$h_{ef,max}$	[kN]	2,60	1,90	1,30	1,00
	M12	$h_{ef,min}$	[kN]	3,18	3,18	2,10	1,50
	M12	$h_{ef,std}$	[kN]	4,60	3,30	2,10	1,50
	M12	$h_{ef,max}$	[kN]	4,60	3,30	2,10	1,50
	M16	$h_{ef,min}$	[kN]	6,13	5,60	3,50	2,50
	M16	$h_{ef,std}$	[kN]	7,50	5,60	3,50	2,50
	M16	$h_{ef,max}$	[kN]	7,50	5,60	3,50	2,50

